

Konfigurace		Minimální požadované hodnoty
Displej		Širokoúhlý 12" nebo 13,3"; integrovaný snímač intenzity okolního světla; integrovaná web kamera
Rozlišení displeje		Min. HD 1366 x 768 LED
Procesor		Mobilní CPU s výkonem min. 3900 bodů v testu Passmark CPU Mark (odpovídá i5-3320M)
RAM		4GB DDR3 1600MHz, rozšiřitelnost až na 8 GB
HDD		320 GB – SATA, 7.200 ot./min.s integrovaným 3D čidlem a aktivní ochranou proti poškození dat. Možnost osazení SSD disky až 256 GB
Grafika		Integrovaná v chipsetu, podpora dvoumonitorového zobrazování
Síťová karta		Gigabitová integrovaná 10/100/1000Mbit/s, podpora WuOL
Grafický výstup		1 x VGA, 1x mini HDMI
Audio		Integrovaná zvuková karta (porty in / out) Stereo reproduktory a integrovaný všesměrový mikrofon
Klávesnice		US/CZ odolná proti polití; podsvícená, touchpad i touchstick
Rozhraní		2x USB 3.0; 1x USB 2.0 kombinovaný s eSATA, 1x Express Card 34mm; čtečka paměťových karet, Dokovací konektor na spodní straně notebooku
Docking stanice		Podpora dvou externích monitorů (digitální signál – DVI, HDMI, Display Port) Napájení umožňující dobíjení přídavných baterií Jednotná nabídka docking pro 12", 13", 14", 15" i 17" modely
Optická mechanika		DVD+/-RW DL; výměnná za druhý HDD, druhou baterii nebo USB 3.0 modul
Bezdrátové a mobilní technologie		interní Wi-Fi – 802.11 a/b/g/n s HW vypínačem na boční straně
		interní širokopásmové mobilní připojení HSPA se systémem A-GPS
		Bluetooth 3.0 EDR
Zabezpečení		Možnost interní kontaktní i bezkontaktní čtečka karet Smart Card
		Technologie TPM 1.2
		Možnost biometrický snímač otisku prstu (práce na úrovni BIOSu a Single-Sing-On)
Centrální správa		Možnost vzdálené správy i při nefunkčním OS (vPro)
Zaheslování		HDD; BIOS
Operační systém		Windows 7 Professional CZ 32bit, OEM
Baterie		Li-Ion – minimálně 58Whr s technologií rychlodobíjení (80%/1 hod.), záruka na baterii 3 roky (možnost 1x výměna kus za kus po dobu trvání záruky)
Hmotnost včetně baterie a optické mechaniky		Maximálně 1,8 kg
Konstrukce		rám z odolné slitiny hořčíku, ocelové panty
Záruka		Mezinárodní, 60 měsíců na celou sestavu. Dokončená oprava NB nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady v místě instalace. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 9:00 do 16:00 hod. Podpora prostřednictvím Internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení
Dokovací stanice		Součástí dodávky – min. 1 x sériový; 1 x paralelní; 2 x PS/2; 6 x USB 3.0; 1 x RJ-45; 1 x VGA; 2 x DVI, 2 x DisplayPort; 1 x eSATA; audio porty, včetně adaptéru. Součástí dodávky je také stojan pod monitor