



















projekt: **Týn nad Vltavou**
místo:
datum: 25.11.13

| pozice | typ | světelná distribuce | | | světelný zdroj | | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|------|------|---|------------|---|--|------|-------|------|---|------|------|---|------|------|---|-----|------|---|-----|------|---|-----|------|---|---|
| S1 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | bílá | bílá | bílá | Rotačně souměrná úhel poloviční svítivosti (C0) úhel poloviční svítivosti (C90) referenční křivka svítivosti: | 7° 7° |  | <table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>6199</td><td>0.12</td></tr><tr><td>2</td><td>1550</td><td>0.24</td></tr><tr><td>3</td><td>689</td><td>0.37</td></tr><tr><td>4</td><td>387</td><td>0.49</td></tr><tr><td>5</td><td>248</td><td>0.61</td></tr></table> | h(m) | E(lx) | D(m) | 1 | 6199 | 0.12 | 2 | 1550 | 0.24 | 3 | 689 | 0.37 | 4 | 387 | 0.49 | 5 | 248 | 0.61 | Druh LED Výkon (W) 2 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkcí svítidla ne -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídící systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 |
| | | | | | | | | | h(m) | E(lx) | D(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6199 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1550 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 689 | 0.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 387 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 248 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | | | světelný zdroj | | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | bílá | bílá | bílá | Rotačně souměrná úhel poloviční svítivosti (C0) úhel poloviční svítivosti (C90) referenční křivka svítivosti: | 17° 17° |  | <table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>3354</td><td>0.30</td></tr><tr><td>2</td><td>838</td><td>0.60</td></tr><tr><td>3</td><td>373</td><td>0.90</td></tr><tr><td>4</td><td>210</td><td>1.20</td></tr><tr><td>5</td><td>134</td><td>1.49</td></tr></table> | h(m) | E(lx) | D(m) | 1 | 3354 | 0.30 | 2 | 838 | 0.60 | 3 | 373 | 0.90 | 4 | 210 | 1.20 | 5 | 134 | 1.49 | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkcí svítidla ne -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídící systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 |
| | | | | | | | | | h(m) | E(lx) | D(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3354 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 838 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 373 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 210 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 134 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | | | světelný zdroj | | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S3 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | bílá | bílá | bílá | Rotačně souměrná úhel poloviční svítivosti (C0) úhel poloviční svítivosti (C90) referenční křivka svítivosti: | 30° 30° |  | <table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>1379</td><td>0.54</td></tr><tr><td>2</td><td>345</td><td>1.07</td></tr><tr><td>3</td><td>153</td><td>1.61</td></tr><tr><td>4</td><td>86</td><td>2.14</td></tr><tr><td>5</td><td>55</td><td>2.68</td></tr></table> | h(m) | E(lx) | D(m) | 1 | 1379 | 0.54 | 2 | 345 | 1.07 | 3 | 153 | 1.61 | 4 | 86 | 2.14 | 5 | 55 | 2.68 | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkcí svítidla ne -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídící systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 |
| | | | | | | | | | h(m) | E(lx) | D(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1379 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 345 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 153 | 1.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 86 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 55 | 2.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|-------|----------------|---------------|------------------|--|--|------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------------------|----|-----|---|--|
| S4 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | Rotačně souměrná úhel poloviční svítivosti (C0) 51° úhel poloviční svítivosti (C90) 51° referenční křivka svítivosti:  | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne - výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S5 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | Rotačně nesouměrná (oválná) úhel poloviční svítivosti (C0) 62° úhel poloviční svítivosti (C90) 17° referenční křivka svítivosti:  | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne - výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S6 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | Plošná (wallwasher) úhel poloviční svítivosti (C0) - úhel poloviční svítivosti (C90) - referenční křivka svítivosti: <table><tr><th>Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny</th><th>1m</th></tr><tr><th></th><th>před svítidlem</th><th>mezi svítidly</th></tr><tr><td>světelná hladina</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ve výšce 1m (lm)</td><td>111</td><td>132</td></tr><tr><td>ve výšce 1,5m (lm)</td><td>113</td><td>128</td></tr><tr><td>ve výšce 2m (lm)</td><td>100</td><td>108</td></tr><tr><td>ve výšce 2,5m (lm)</td><td>78</td><td>82</td></tr></table> | Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny | 1m | | před svítidlem | mezi svítidly | světelná hladina | | | ve výšce 1m (lm) | 111 | 132 | ve výšce 1,5m (lm) | 113 | 128 | ve výšce 2m (lm) | 100 | 108 | ve výšce 2,5m (lm) | 78 | 82 | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne - výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 |
| | Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny | 1m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | před svítidlem | mezi svítidly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| světelná hladina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 1m (lm) | 111 | 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 1,5m (lm) | 113 | 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 2m (lm) | 100 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 2,5m (lm) | 78 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S7 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | Plošná (wallwasher) úhel poloviční svítivosti (C0) - úhel poloviční svítivosti (C90) - referenční křivka svítivosti: <table><tr><th>Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny</th><th>1m</th></tr><tr><th></th><th>před svítidlem</th><th>mezi svítidly</th></tr><tr><td>světelná hladina</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ve výšce 1m (lm)</td><td>139</td><td>165</td></tr><tr><td>ve výšce 1,5m (lm)</td><td>142</td><td>160</td></tr><tr><td>ve výšce 2m (lm)</td><td>125</td><td>135</td></tr><tr><td>ve výšce 2,5m (lm)</td><td>97</td><td>102</td></tr></table> | Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny | 1m | | před svítidlem | mezi svítidly | světelná hladina | | | ve výšce 1m (lm) | 139 | 165 | ve výšce 1,5m (lm) | 142 | 160 | ve výšce 2m (lm) | 125 | 135 | ve výšce 2,5m (lm) | 97 | 102 | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 4000K Ra 90+ Výkon lm/W 100lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne - výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,37kg - krytí IP IP20 |
| | Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny | 1m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | před svítidlem | mezi svítidly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| světelná hladina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 1m (lm) | 139 | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 1,5m (lm) | 142 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 2m (lm) | 125 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ve výšce 2,5m (lm) | 97 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis |
|--------|--|--|---------------------|---|
| S8 | svítidlo LED pásek v Al profilu Barva svítidla: - Al profilu šedá - - Materiál svítidla: - Al profilu - difuzoru anodizovaný hliník matný | rotačně souměrná na 1 LED bod vyzařovací úhel : - - v profilu s difuzorem 135° - v profilu bez difuzoru 135° | Druh LED | - směrovatelnost horizontální - |
| | | | Výkon (W) 14,4/m | - směrovatelnost vertikální - |
| | | | Barva 3000K | - vestavěný stmívač ne |
| | | | Ra 80+ | -- rozsah stmívání dle zdroje |
| | | | Výkon lm/W - | - stmívání předřazeným stmívačem Ano |
| | | | Životnost (h) 35000 | - přítomnost UV a IR záření ne |
| | | | Počet LED/m 60 | - možnost změny křivky svítivosti ano |
| | | | Nap.napětí 12V | -- funkce svítidla ne |
| | | | | -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano |
| | | | | - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - |
| | | | | - max. vzdálenost od lišty - |
| | | | | - max. viditelný rozměr svítidla - |
| | | | | - příslušenství (clonící prvky, filtry) - |
| | | | | - počet okruhů svítidla 1 |
| | | | | - řídicí systém (sběrnice) DALI Ano |
| | | | | - hmotnost - |
| | | | | - krytí IP IP20 |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis |
| S9 | vestavné LED svítidlo Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - - Bude upřesněno dle možnosti vestavby | vyzařovací úhel : - - - - Bude upřesněno dle možnosti vestavby | Druh LED | - směrovatelnost horizontální - |
| | | | Výkon (W) | - směrovatelnost vertikální - |
| | | | Barva | - vestavěný stmívač - |
| | | | Ra | -- rozsah stmívání - |
| | | | Výkon lm/W | - stmívání předřazeným stmívačem - |
| | | | Životnost (h) | - přítomnost UV a IR záření - |
| | | | Počet LED/m | - možnost změny křivky svítivosti - |
| | | | Nap.napětí | -- funkce svítidla - |
| | | | | -- výměnou reflektoru, op.čočkou - |
| | | | | - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - |
| | | | | - max. vzdálenost od lišty - |
| | | | | - max. viditelný rozměr svítidla - |
| | | | | - příslušenství (clonící prvky, filtry) - |
| | | | | - počet okruhů svítidla - |
| | | | | - řídicí systém (sběrnice) DALI - |
| | | | | - hmotnost - |
| | | | | - krytí IP IP20 |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis |
| S10 | modul LED svítidlo do vitriny Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - - Bude upřesněno dle vitrin | vyzařovací úhel : - - - - Bude upřesněno dle vitrin | Druh LED | - směrovatelnost horizontální - |
| | | | Výkon (W) | - směrovatelnost vertikální - |
| | | | Barva | - vestavěný stmívač - |
| | | | Ra | -- rozsah stmívání - |
| | | | Výkon lm/W | - stmívání předřazeným stmívačem - |
| | | | Životnost (h) | - přítomnost UV a IR záření - |
| | | | Počet LED/m | - možnost změny křivky svítivosti - |
| | | | Nap.napětí | -- funkce svítidla - |
| | | | | -- výměnou reflektoru, op.čočkou - |
| | | | | - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - |
| | | | | - max. vzdálenost od lišty - |
| | | | | - max. viditelný rozměr svítidla - |
| | | | | - příslušenství (clonící prvky, filtry) - |
| | | | | - počet okruhů svítidla - |
| | | | | - řídicí systém (sběrnice) DALI - |
| | | | | - hmotnost - |
| | | | | - krytí IP IP20 |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis |
| S11 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku - adaptéru do lišty Reflexe - | Plošná (wallwasher) úhel poloviční svítivosti (C0) - úhel poloviční svítivosti (C90) - referenční křivka svítivosti: Vzdálenost svítidel od sebe a od stěny 1,25m světelná hladina před svítidlem mezi svítidly ve výšce 1m (lm) 150 162 ve výšce 1,5m (lm) 175 188 ve výšce 2m (lm) 169 173 ve výšce 2,5m (lm) 147 150 | Druh LED | - směrovatelnost horizontální 270° |
| | | | Výkon (W) 12 | - směrovatelnost vertikální 360° |
| | | | Barva 3000K | - vestavěný stmívač Ano |
| | | | Ra 90+ | -- rozsah stmívání 1-100% |
| | | | Výkon lm/W 80lm/W | - stmívání předřazeným stmívačem Ano |
| | | | Životnost (h) 50000 | - přítomnost UV a IR záření ne |
| | | | | - možnost změny křivky svítivosti ano |
| | | | | -- funkce svítidla ne |
| | | | | -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano |
| | | | | - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne |
| | | | | - max. vzdálenost od lišty 200mm |
| | | | | - max. viditelný rozměr svítidla - |
| | | | | - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano |
| | | | | - počet okruhů svítidla 3 |
| | | | | - řídicí systém (sběrnice) DALI ne |
| | | | | - hmotnost 0,74kg |
| | | | | - krytí IP IP20 |

| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|--------|-------|---|------|------|---|-----|------|---|-----|------|---|----|------|---|----|------|---|--|
| S12 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku, kazety - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku, kazety - adaptéru do lišty Reflexe -  | Orámování objektu úhel poloviční svítivosti (C0) úhel poloviční svítivosti (C90) referenční křivka svítivosti:  <table><tr><th>h (m)</th><th>E (lx)</th><th>D (m)</th></tr><tr><td>1</td><td>1341</td><td>0.43</td></tr><tr><td>2</td><td>333</td><td>0.85</td></tr><tr><td>3</td><td>150</td><td>1.28</td></tr><tr><td>4</td><td>84</td><td>1.65</td></tr><tr><td>5</td><td>54</td><td>2.10</td></tr></table> | h (m) | E (lx) | D (m) | 1 | 1341 | 0.43 | 2 | 333 | 0.85 | 3 | 150 | 1.28 | 4 | 84 | 1.65 | 5 | 54 | 2.10 | Druh LED Výkon (W) 6 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 0°-90° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,5kg - krytí IP IP20 |
| h (m) | E (lx) | D (m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1341 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 333 | 0.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 150 | 1.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 84 | 1.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 54 | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S13 | lišťový světlomet Barva svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku, kazety - adaptéru do lišty Materiál svítidla: - těla sv.zdroje - předřadníku, kazety - adaptéru do lišty Reflexe -  | Rotačně souměrná úhel poloviční svítivosti (C0) 51° úhel poloviční svítivosti (C90) 51° referenční křivka svítivosti:  <table><tr><th>h(m)</th><th>E(lx)</th><th>D(m)</th></tr><tr><td>1</td><td>1108</td><td>0.95</td></tr><tr><td>2</td><td>277</td><td>1.91</td></tr><tr><td>3</td><td>123</td><td>2.86</td></tr><tr><td>4</td><td>69</td><td>3.82</td></tr><tr><td>5</td><td>44</td><td>4.77</td></tr></table> | h(m) | E(lx) | D(m) | 1 | 1108 | 0.95 | 2 | 277 | 1.91 | 3 | 123 | 2.86 | 4 | 69 | 3.82 | 5 | 44 | 4.77 | Druh LED Výkon (W) 12 Barva 3000K Ra 90+ Výkon lm/W 80lm/W Životnost (h) 50000  | - směrovatelnost horizontální 270° - směrovatelnost vertikální 360° - vestavěný stmívač Ano -- rozsah stmívání 1-100% - stmívání předřazeným stmívačem Ano - přítomnost UV a IR záření ne - možnost změny křivky svítivosti ano -- funkce svítidla ne -- výměnou reflektoru, op.čočkou ano - parazitní sv. mimo úhel vyzařování ne - max. vzdálenost od lišty 200mm - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) ano - počet okruhů svítidla 3 - řídicí systém (sběrnice) DALI ne - hmotnost 0,74kg - krytí IP IP20 |
| h(m) | E(lx) | D(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108 | 0.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 277 | 1.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 123 | 2.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 69 | 3.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 44 | 4.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S14 | přisazené LED svítidlo Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - - - Bude upřesněno | vyzařovací úhel : - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| pozice | typ | světelná distribuce | světelný zdroj | popis |
|--------|--|---------------------|---|---|
| S16 | vestavné LED svítidlo otočné Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - - Bude upřesněno | vyzařovací úhel : - | Druh LED Výkon (W) Barva 3000K Ra Výkon lm/W Životnost (h) Počet LED/m Nap.napětí | - směrovatelnost horizontální - - směrovatelnost vertikální - - vestavěný stmívač - -- rozsah stmívání - - stmívání předřazeným stmívačem - - přítomnost UV a IR záření - - možnost změny křivky svítivosti - -- funkcí svítidla - -- výměnou reflektoru, op.čočkou - - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - - max. vzdálenost od lišty - - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) - - počet okruhů svítidla - - řídicí systém (sběrnice) DALI - - hmotnost - - krytí IP IP20 |
| S17 | pozice S17 vyřazena Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - | vyzařovací úhel : - | Druh Výkon (W) Barva Ra Výkon lm/W Životnost (h) Počet LED/m Nap.napětí | - směrovatelnost horizontální - - směrovatelnost vertikální - - vestavěný stmívač - -- rozsah stmívání - - stmívání předřazeným stmívačem - - přítomnost UV a IR záření - - možnost změny křivky svítivosti - -- funkcí svítidla - -- výměnou reflektoru, op.čočkou - - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - - max. vzdálenost od lišty - - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) - - počet okruhů svítidla - - řídicí systém (sběrnice) DALI - - hmotnost - - krytí IP - |
| S18 | lineární zářivkové svítidlo Barva svítidla: - - Materiál svítidla: - - Bude upřesněno | vyzařovací úhel : - | Druh zářivka Výkon (W) 24 Barva 3000K Ra Výkon lm/W Životnost (h) Počet LED/m Nap.napětí | - směrovatelnost horizontální - - směrovatelnost vertikální - - vestavěný stmívač - -- rozsah stmívání - - stmívání předřazeným stmívačem - - přítomnost UV a IR záření - - možnost změny křivky svítivosti - -- funkcí svítidla - -- výměnou reflektoru, op.čočkou - - parazitní sv. mimo úhel vyzařování - - max. vzdálenost od lišty - - max. viditelný rozměr svítidla - - příslušenství (clonící prvky, filtry) - - počet okruhů svítidla - - řídicí systém (sběrnice) DALI - - hmotnost - - krytí IP IP20 |