


OBJEKT:	Dům kultury Hodonín, Horní valy 3747/6, 695 01 Hodonín		
INVESTOR:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
AKCE:	Doplnění hlavního ozvučení		
STUPEŇ:	Dokumentace pro výběr zhotovitele		
PROVOZNÍ CELEK:			
DÍL (PROFESE):	Doplnění hlavního ozvučení		
<h1>VÝKAZ - VÝMĚR</h1>			
ČÍSLO:	PT-0118-102	REVIZE:	R00

 GRADIOR TECH s.r.o.	OBJEKT:	Kulturní dům Hodonín			
	STUPEŇ:	Dokumentace pro výběr zhotovitele			
	DÍL (PROFESE):	Doplnění hlavního ozvučení			
	ČÍSLO:	PT-0118-102	REVIZE:	R00	
číslo položky	popis prací a dodávek	jedn.	ks	cena za ks	cena celkem
1	SUBBASOVÉ REPRODUKTORY				
1.1	Frekvenční rozsah: 30-120Hz Reproduktor: 2x 18" neodymiový, 4" cívka Digitální zesilovač třídy D Výkon: 3000W RMS (6000W Musical) Vstup: 1x XLR Výstup: 2x XLR Podrobnější specifikace v Technické zprávě	ks	2		
2	TŘÍPÁSMOVÉ REPRODUKTORY				
2.1	Frekvenční rozsah: 80 Hz – 19 kHz (+/- 3dB) Digitální zesilovač třídy T 24-bitový DSP procesor Převodníky: 24-bit / 48kHz Výkon: 420W RMS (840W Musical) Podrobnější specifikace v Technické zprávě	ks	8		
3	PROPOJOVACÍ KABELY REPRODUKTORŮ				
3.1	Symetrický linkový kabel s XLR koncovkami tatínek a maminka 3 pin, délka 1 m	ks	6		
3.2	Symetrický linkový kabel s XLR koncovkami tatínek a maminka 3 pin, délka 2 m	ks	2		
3.3	Napájecí kabel koncovka PowerCon a vidlice 230V/16A Schuko, délka kabelu 10 m	ks	4		
3.4	Silový propojovací kabel s koncovkami PowerCon, délka 1 m	ks	6		
4	DRŽÁKY REPRODUKTORŮ				
4.1	Line array závěsný rám pro 4 line array reproboxy a subbasový reprobox	ks	2		
5	ZVEDÁKY REPRODUKTORŮ A ÚCHYTNÝ MATERIÁL				
5.1	Ocelové profily pro uchycení řetězového kladkostroje v konstrukci roštu provazistiště předscény	ks	2		
5.2	Řetězový kladkostroj, nosnost 250 kg, zdvih 6 m, ruční pohon	ks	2		
6	ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL				
6.1	Prosonální mikrofonní kabel, izolace PE, kapacita kabelu 60 pF/m, kapacita stínění 110 pF/m	m	165		
6.2	Multipárový kabel pro 8 párů: Složení(2LI2Y0.22mm2)(ST)YF(ST)Y ; Průměr vodičů vodičů: 2 x 0,22 mm2; Kapacita vodič/vodič na 1 m: 65 pF; Kapacita vodič/stínění na 1 m: 130 pF; Odpor vodiče na 1 km: < 80 Ohm	m	30		
6.3	Panel pro live post: Obsahuje 8x XLR 3pin maminka a 2x XLR 3pin tatínek	ks	1		
6.4	Panel ve zvukové kabině: Obsahuje 10x XLR 3pin maminka a 10x XLR 3pin tatínek	ks	1		
6.5	XLR konektor 3pin tatínek na kabel	ks	2		
6.6	Symetrický linkový kabel s XLR koncovkami tatínek a maminka 3 pin, délka 10 m	ks	2		
6.7	Trubka instalační P16	m	65		
6.8	Pomocný montážní materiál, příchytka, vázací pásky atd.	ks	1		
7	MONTÁŽE OSTATNÍ				
7.1	montáž výše uvedeného zařízení a uvedení do provozu	ks	1		