

LEGENDA: MATERIÁL:
 + ano PL - plast
 - ne OC - ocelové
 D - dřevěné - vyplň dřevotřískou
 dřevoaná nebo plná
 VO - voděodolná konstrukce
 AL - hliníkové
 D/AL - dřevo - hliníkové
 KT - keramické tvárnice
 SDK - sadrokarton

TYP ZÁRUBNĚ:
 SZ - zárubeň na šířku stěny
 obložková zárubeň
 RZ - rámová zárubeň
 PP - prosklená příčka
 BZ - bezrámové

BEZP. ZASKLENÍ:
 1 - jednostranné
 bezpečnostní zasklení ze
 strany interiéru
 2 - oboustranné
 bezpečnostní zasklení

POVRCH. ÚPR.:
 HPL - vysokotlaký
 laminát
 CPL - CPL laminát
 EL - elox
 PB - práškové
 barvení
 L - lazura

FALC:
 ST - standard
 BF - bez falcu

KOVÁNÍ:
 KL - klika
 KO - koule
 VM - vertikální
 madlo

ZÁMEK:
 C - cylindrický
 Z - zaslepéný
 C+EL - cylindrický + elektricky
 viz. obecné požadavky
 WC - WC zámek
 ZK - zamýkatelná klika

MŘÍŽKY:
 aktivní plocha mřížky: dle
 projektu VZT - D.1.4.d

číslo dveří	Schema dveří	OBECNÉ						VLASTNOSTI			KŘÍDLO			Zárubeň			Kování			Doplňky			Poznámka		Rev.							
		Sířka	Výška	Stavební otvor	Sířka	Stavební otvor	Výška	Počet křídel	Sířka - levé	Sířka - pravé	Levé / L / Pravé / P	Pozorní odnos	U [W/m2K]	Materiál	Povrch. úprava	Barva	Zasklení	Bezpečnostní zasklení	Auková nepřívětící Rw [dB]	Typ	Tloušťka příčky	Materiál	Povrch. úprava	Barva	Materiál stěny	Kování strana panely	Kování strana bez panely	Panika	Zámek	Záražka	Samozařívač	Mřížka
1NP - EXTERIER																																
D001	A	2900	2820	3060	2900	2	1450	1450	L	-	1,2	OC	PB	7032	-	-	RZ	440	OC	PB	7032	KT	KL	KL	+	C	+	+	-	-		
D002	C2	800	2100	-	-	1	-	-	P	-	1,2	AL	EL	7032	+	2	27	PP	440	AL	EL	7032	KT	KL	VM	+	C+EL	+	+	-	+ část prosklené stěny, Madio v. = 1000mm OS-003	
D003	C2	1200	2100	-	-	2	400	800	P	EW 15-C2 DP3	1,2	AL	EL	7032	+	-	-	PP	440	AL	EL	7032	KT	KL	KO	+	C	+	+	-	+ s koord. zavíráni, proskl. pr.	
D004	C2	900	2100	-	-	1	-	-	P	-	1,2	AL	EL	7032	+	-	-	PP	440	AL	EL	7032	KT	KL	KO	-	C	+	+	-	+ prosklená příčka	
D005	C2	850	2425	-	-	1	-	-	L	-	1,2	AL	EL	7032	+	2	27	PP	440	AL	EL	7032	KT	KL	VM	+	C+EL	+	+	-	+ část prosklené stěny, Madio v. = 1000mm OS-003	
1NP - INTERIÉR																																
D101	B2	900	1970	1060	2050	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	+	-	32	RZ	240	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-	
D102	A	700	1970	860	2050	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	RZ	240	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D103	A	700	1970	860	2050	1	-	-	-	-	-	D	CPL	-	-	-	RZ	240	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D104	A	700	1970	860	2050	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	-	-	RZ	240	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D105	A	700	1970	770	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	Z	+	-	+	-		
D106	A	700	1970	770	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	WC	+	-	+	-		
D107	A	800	1970	870	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D108	C2	800	2100	-	-	1	-	-	P	-	-	AL	EL	-	+	2	32	PP	240	AL	EL	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	- část prosklené stěny	
D109	A	700	1970	770	2005	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D110	A	700	1970	770	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	140	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	+	-		
D111	C1	1240	1970	1400	2050	2	800	440	L	-	-	D	CPL	-	+	-	RZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D112	C1	1240	1970	1400	2050	2	800	440	L	-	-	VO	HPL	-	+	-	RZ	240	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D113	A	700	1970	770	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	140	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	-		
D114	A	700	1970	770	2005	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	WC	+	-	+	-		
D115	B1	900	1970	970	2005	1	-	-	L	-	-	VO	HPL	-	+	-	SZ	175	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D116	A	800	1970	870	2005	1	-	-	L	-	-	VO	HPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D117	A	800	1970	870	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D118	A	800	1970	870	2005	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D119	A	800	1970	870	2005	1	-	-	L	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB	7042	KT	KL	KL	-	C	+	-	-	- s okopovým plechem		
D120	A	800	1970	870	2005	1	-	-	P	-	-	D	CPL	-	-	-	SZ	115	OC	PB												