



ZÁKLAD STOŽÁRU VO
PRO HLOUBKU VETKNUTÍ DO 1,5 m

POPIS STOŽÁRU PRO OSVĚTLENÍ

TYP STOŽÁRU	H	E	L	D	D1	F	POUŽITÝ
K5-133/89/60	5,0	0,6	5,6	60	133	0,60	

KUBATURY PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ

	DO 0,8 m	DO 1,5 m
VÝKOP ZEMINY	0,5 m ³	2,0 m ³
BETON PRO ZÁKLAD	0,2 m ³	0,5 m ³
ZÁSYP ZEMINY	0,3 m ³	1,5 m ³
ODVOZ ZEMINY	0,2 m ³	0,5 m ³
PÍSKOVÁ VÝPLŇ	0,05 m ³	0,1 m ³

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Autor studie		Ing.arch. Petr Malý IČO 11569735		
Projektant profesí		Ing.Libuše Kujová, IČ 126 844 31 , mobil 721474216		
		Ing.Pavel Dudík, IČ 12753467, mobil 737257086		
		Ing.Zdeněk Rozsypal, IČ 15458385 , mobil 605213358		
Kraj:	Investor:	Místo:	Datum	01/2023
Olomoucký	Městys Tištín	k.ú.:Tištín	Stupeň	DUR
Akce:			Část:	Č.paré:
TIŠTÍN - LOKALITA Z3 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO I. A II. ETAPU VÝSTAVBY			SO 05	
Obsah:			Měřítko:	Č. výkresu:
ZÁKLADY STOŽÁRU VO			04